



EcoAdd

Die Premiumdosierpumpe mit intelligentem Bedienkonzept

- ▲ Einfache und schnelle Bedienung durch Klartext-Bedienerführung und mehrfarbiges 3,5"-Grafikdisplay mit Touch-Funktion
- ▲ Einstellbarer Dosiermengenbereich bis 1:12000
- ▲ Unterschiedliche Dosiermodi wählbar (z.B. für Adaption an erschwerte Ansaugbedingungen)
- ▲ USB-Schnittstelle (Übertragung von Betriebsdaten, Softwareupdates)
- ▲ Auswerte- und Visualisierungstool für PC/Laptop
- ▲ Variable Anordnung von Bedienteil und Befestigungskonsole



Technische Daten

Ausstattung: Einstellmöglichkeiten: Ein/Aus, Test, 4 Viskositätsmodi, 5 Betriebsarten, Dosierbereich bis 1:12000
 Anzeige: 3,5"-Grafikdisplay, mehrfarbig
 Betriebsarten: Manuell, Impuls, Strom, Timer, Charge
 Eingänge: Freigabe, Impuls, Strom, Charge, Niveau, Durchfluss, Membranbruch
 Ausgänge: Hubsignal, Alarm
 Kommunikation: USB, CAN Bus, Bluetooth (optional)

Materialien: Pumpenkopf / Ventile: PP, PVDF
 Ventilkugeln: Keramik, PTFE, VA
 O-Ringe: FKM, EPDM, PTFE, FFPM (Kalrez)

Allgemeine Daten:

Pumpentyp		5	11	30	50	120
Dosierleistung:	l/h	0,01 - 5	0,01 - 11	0,01 - 30	0,01 - 50	0,01 - 120
max. Dosiergedruck	bar	10	10	3	10	3
Anschlussgewinde		3/8"	3/8"	5/8"	5/8"	1 1/4"
Reproduziergenauigkeit		+/- 3%				
max. Ansaughöhe	m	2				
max. Dosierfrequenz	1/min	171	176	166	162	165
Umgebungstemperatur	°C	2 - 45				
Spannungsversorgung	V	100 - 240 V 50/60 Hz				
Schutzart		IP 65				
Zertifikate		CE, UL, CSA				

Variabel im Aufbau



Flexible Montage

Erweiterbare Kommunikationstools



Smartphone-APP

Ecolab Engineering GmbH

Postfach 1164 83309 Siegsdorf
 Tel. +49 8662 61 0
 engineering-mailbox@ecolab.com
 www.ecolab-engineering.de

