



CoolPROTECT

Appareil de mesure et régulation spécialement pour le contrôle du dessalement et le dosage du biocide dans le circuit de refroidissement

- ▲ Mesure de conductivité par induction sans maintenance pour le contrôle du dessalement
- ▲ Dosage du biocide synchronisé
- ▲ Communication avec la tour de refroidissement
- ▲ Verrouillage des différentes fonctions
- ▲ Prend en charge l'exploitation hygiénique des systèmes de refroidissement par évaporation conformément à VDI 2047, page 2 ou 42. Ordonnance fédérale sur la protection des émissions

La solution parfaite pour le traitement d'eau fraîche

Choisissez entre le modèle de base et l'installation compacte selon vos exigences. Les installations compactes prêtes au raccordement ont une construction modulaire et sont ainsi préparées pour la pratique industrielle, de manière à garantir efficacement un montage et une mise en service rapides. Ainsi leur utilisation permet de gagner du temps et d'économiser les coûts associés.



CoolPROTECT - fiable, efficace, économique

- ▲ Surveillance du temps de dosage
- ▲ Verrouillage du dessalement pendant le dosage du biocide
- ▲ Minuterie confortable en temps réel avec programme hebdomadaire pour la commande des pompes de dosage du biocide
- ▲ Temps d'action réglage selon les dispositions légales
- ▲ Utilisation écologique du biocide grâce à un dessalement réglable de façon personnalisé
- ▲ Sortie d'alarme avec temporisation réglable
- ▲ Protection contre une utilisation non autorisée par un code d'accès

CoolPROTECT



Installation de dessalement complète



Schéma synoptique du traitement d'eau fraîche avec CoolPROTECT

